

山东省烟台市中级人民法院



查封 (扣押) 物品清单

案号: (2026) 鲁 06 执保 11 号

2026 年 5 月 7 日

1、大象村处理中心 (动产抵押登记证明编号: 3464-7353 0044 5367 5036)

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量
1	叶轮翻抛机	物料: 牛粪 (肉牛), 物料比重 0.85t/m ³ ; 含水率 63-83%, 堆高 1.8 米, 厂区跨度 16.6 米; 叶轮直径 2.2 米, 翻抛一遍物料前进距离 2-3 米, 翻抛进给深度 0.3 米。含轨道与电缆等相关附件。减速器不采用汽车后桥式, 双翻抛叶轮主机布置。	鹤壁市盛世机械制造有限公司	套	2
2	漩涡气泵	风量 1000m ³ /h, 风压 22kpa, 18.5kw;	鹤壁市盛世机械制造有限公司	套	8
3	主爆气管管	主爆气管 DN110, 材质 PE, 壁厚 8mm, 配套变径、弯头、三通、堵头等管件;		米	84
4	分爆气管管	分爆气管 DN90, 材质 PE, 壁厚 6mm, 配套变径、弯头、三通、堵头等管件。		米	1104
5	电动蝶阀	DN125		套	12
6	出料刮板设备 A	宽度 800mm, 输送量 50t/h, 长度 37.5 米;	福建旭华机械设备有限公司	套	1
7	出料刮板设备 B	宽度 800mm, 输送量 50t/h, 长度 39.5 米;		套	1

8	上料皮带输送机 A	输送介质牛粪，物料比重 0.75t/m ³ ，输送量 50t/h，长度 44.5 米，爬坡角度 5.5°	1	套	1
9	上料皮带输送机 B	输送介质牛粪，物料比重 0.75t/m ³ ，输送量 50t/h，长度 45 米，爬坡角度 5.5°	1	套	1
10	出料输送带 A	输送介质牛粪，长度 20.5 米，输送量 50t/h；物料比重 0.75t/m ³ ，输送角度 22°	1	套	1
11	出料输送带 B	输送介质牛粪，长度 19 米，输送量 50t/h；物料比重 0.75t/m ³ ，输送角度 22°	1	套	1
12	装袋打包机	自动打包机+喷码机	1	套	1
13	智能除臭喷雾系统	含高压微雾喷头、铜管双喷座、阀门、三通、弯头、直接等配件以及管路系统（PE 管）	1	套	1
14	干化机进料布料仓	自动布料仓，含水率 70%，比重约 0.75，一进三出，进料量 60t/h；单口出料量 20t/h，介质为细纤维状牛粪；详见设备示意图	1	套	1
15	低温水解进料布料仓	一进八出，单口出料量 3t/h，含水率 40%，比重约 0.4t/m ³ ，螺旋布料仓，详见示意图	1	套	1
16	电力气动六层网带式干化机	进料量 18t/h，进料比重 0.75t/m ³ ，长度 54 米，宽度 2.5 米，面积 815 m ² /台，6 层反复布料。	3	台	3
17	低温干化均料装置及其控制	PLC 控制系统，多级配风，多级均料装置，干化强度 5.0kg/m ² *h。	3	台	3

18	系统 COP2.0 气动低温水解粉碎系统	功率 160kw, 处理量 1.8t/h, 进料含水率 40%, 出料含水率 20%, 粉碎状态	套	8	
19	COP2.0 电力气动热风设备	1、单机功率: 110kw, 风量: 3000-3800m ³ /h, 温升: 180℃-220℃, 风机转速: 3000r/min, 热效率 > 200%; 2、轴承采用原装进口, 按 FAG、SKF、NKG 品牌选型;	套	20	晋江美创环保设备有限公司
20	刮板输送机 A	1、处理量: 15t/h, 水分 40%, 2、水平段长 23.8 米, 圆弧段弧长 3.8 米, 倾斜段长 7.8 米, 倾斜角度 30 度, 落料口高度 4.4 米, 总长 29.5 米; 3、物料比重 0.4t/m ³ ;	套	1	
20	刮板输送机 B	1、处理量: 15t/h, 水分 40%, 2、水平段长 21.8 米, 圆弧段弧长 3.8 米, 倾斜段长 7.9 米, 倾斜角度 30 度, 落料口高度 4.4 米, 总长 31.5 米 3、物料比重 0.4t/m ³ ;	套	1	安徽省亚邦工程科技有限公司
21	出料刮板 A(旋风除尘器)	输送量 15t/h, 物料含水率 20%-30%, 粉状, 水平长度 24 米, 总长 26 米, 出料口抬升 1 米。	套	2	
22	出料刮板 B(布袋除尘器)	输送量 7t/h, 物料含水率 20%-30%, 粉状, 水平长度 24 米, 总长 26 米, 出料口抬升 1 米。	套	2	

23	刮板输送机 (造粒机 进料)	输送量 15t/h, 物料含水率 20%-30%, 粉状, 水平长度 6 米, 投影长度 14 米, 出料口高度 6 米。		台	2
23	斗式提升 机	1、处理量: 15t/h, 水分 40%, 2、进出口高差 5.5 米; 3、物料比重 0.4t/m ³ ;	江苏泰维机械 有限公司	套	1
24	旋风除尘 器	风量 10000m ³ /h, 一个下料口, 含底部卸料器	河北九州环保 设备工程有限 公司	套	8
25	布袋除尘 器	风量 10000m ³ /h, 压缩空气在线反喷吹, 一个下料口, 含底部螺旋		套	8
26	液压料仓	1, 100 立方液压仓, 储存原料, 保证有充足原料 供给制粒。 2, 带上下料位器。 3, 底部安装油泵站 2 个, 控制 2 个油缸进行推料 4, 长宽尺寸 6800*4000*6000mm 5, 可以满足制粒机工作 1 个小时的物料存储。 6, 底部密封皮带收集物料到斗提机		套	1
27	斗提带布 料装置	1、斗提带进料口, 底座, 出料口, 将液压料仓物料提升到刮板输送机, 2、刮板布料, 长度 12 米, 气动阀门 4 个, 可以供 4 台颗粒机使用	山东博力达机 械有限公司	套	1
28	造粒机系 统	1、含水率料 15%-20%, 比重 0.25t/m ³ ; 2、产量 3-4t/h; 3、包含进料绞龙、进料变频、制粒机、除尘装置、干油泵、电控柜 (具备远程通讯和远程操控)		套	4
29	出料皮带	输送量 15t/h, 颗粒比重 0.65t/m ³ ; 输送距离约 17 米。		条	1

30	逆流式冷却器	配套造粒机			1	套
31	大倾角输送机	输送量 15t/h, 颗粒比重 0.65t/m ³ , 周长 22.5 米;			1	套
32	颗粒料仓顶部刮板布料	输送量 15t/h, 颗粒比重 0.65t/m ³ , 一进二出, 长度 10 米, 气动阀门 2 个			1	条
33	颗粒燃料塔	容积 120m ³ , 方形, 配套出料输送机	山东海力特凯特机械科技有限公司		3	套
34	永磁变频螺杆空压机	产气量 ≥ 8m ³ /min, 最大工作压力: 0.8 Mpa			2	套
35	冷冻干燥机	处理空气量 Q ≥ 14m ³ /min, P ≤ 0.8MPa, IP54			1	套
36	过滤器	T 级, A 级, C 级 (三级)			1	套
37	3 立方储气罐	V=3m ³ , P ≤ 0.8MPa Q235-B, 配安全阀, 就地压力表	四海伟业 (厦门) 工贸有限公司		1	套
38	5 立方储气罐	V=5m ³ , P ≤ 0.8MPa Q235-B, 配安全阀, 就地压力表			1	套
39	分气缸	Φ159 (一进四出)			1	套
40	地磅	1、数字式汽车衡器, 3*18 米, 80t, 综合精度 ± 0.02%F.S	泰安中航衡器有限公司		2	套
41	就地柜、配电箱	文水低压开关柜、就地柜、配电箱 (含安装)	西安盛恒智能物联网科技有限公司		1	项

42	开关柜、 监控	文水低压开关柜、监控 (含安装)	限公司	项	1
43	中控制系 统	文水集中控制系统 (含安装)		项	1
44	进料车间 行吊	厂房宽度约 28.5 米; 最大起重重量 5t, 起升高度约 10 米; 长 66 米	河南中原重工 装备有限公司	套	2
45	气动低温 水解车间 行吊	厂房宽度约 34.5 米; 最大起重重量 5t, 起升高度约 10 米; 厂房长度 60 米	河南中原重工 装备有限公司	套	2
46	冷却水箱	V=10m ³ , 不锈钢, 2.5x2x2m, 配套液位计、浮球阀、内外爬梯等	河北华信忠良 环保工程有限 公司	个	1
47	系统冷却 泵	H=40-45m, Q=6-8m ³ /h, 能效 IE3	安徽岳泉泵业 制造有限公司	台	2
48	动力电缆	各种规格	宝胜科技创新 股份有限公司	批	1
49	控制电缆	各种规格	江苏江扬电缆 有限公司	批	1
50	系统间连 接工艺管 道	各种规格	山西宏图清明 建设工程有限 公司	批	1
51	设备及工 艺管道保 温	100 岩棉; 外包板: 0.6mm 镀铝锌彩板 (罐体含焊勾钉, 支架)		项	1

52	电气工程	控制柜、电缆敷设、桥架、布管、照明、弱电(自控)、 接地、支架	套	1
	数量合计			327

- 备注: 1、序号 20、23 分别重复 1 项;
 2、26-33 项存放在寿光市誉铨生物科技有限公司厂区内;
 3、44、45 两项设备申请人与被申请人确认已退货,不在查封范围。

2、贯家堡处理中心(动产抵押登记证明编号: 3464 5643 0044 5345 7548)

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量
1	叶轮翻抛机	物料:牛粪(肉牛),物料比重 0.85t/m ³ ;含水率 63-83%,堆高 1.8 米,厂区跨度 16.6 米;叶轮直径 2.2 米,翻抛一遍物料前进距离 2-3 米,翻抛进给深度 0.3 米。含轨道与电缆等相关附件。减速器不采用汽车后桥式,双翻抛叶轮主机布置。	鹤壁市盛世机械制造有限公司	套	2
2	漩涡气泵	风量 1000m ³ /h, 风压 22kpa, 18.5kw;		套	8
3	主爆气管	主爆气管 DN110, 材质 PE, 壁厚 8mm, 配套变径、弯头、三通、堵头等管件;		米	84

4	分爆气风管	分爆气管 DN90, 材质 PE, 壁厚 6mm, 配套变径、弯头、三通、堵头等管件。	米	1104
5	电动蝶阀	DN125	套	12
6	出料刮板设备 A	宽度 800mm, 输送量 50t/h, 长度 37.5 米;	套	1
7	出料刮板设备 B	宽度 800mm, 输送量 50t/h, 长度 39.5 米;	套	1
8	上料皮带输送机 A	输送介质牛粪, 物料比重 0.75t/m ³ , 输送量 50t/h, 长度 44.5 米, 爬坡角度 5.5°	套	1
9	上料皮带输送机 B	输送介质牛粪, 物料比重 0.75t/m ³ , 输送量 50t/h, 长度 45 米, 爬坡角度 5.5°	套	1
10	出料输送带 A	输送介质牛粪, 长度 20.5 米, 输送量 50t/h; 物料比重 0.75t/m ³ , 输送角度 22°	套	1
11	出料输送带 B	输送介质牛粪, 长度 19 米, 输送量 50t/h; 物料比重 0.75t/m ³ , 输送角度 22°	套	1
12	装袋打包机	自动打包机+喷码机	套	1
13	智能除臭喷雾系统	含高压微雾喷头、铜管双喷座、阀门、三通、弯头、直接等配件以及管路系统 (PE 管)	套	1

14	干化机 进料布 料仓	自动布料仓, 含水率 70%, 比重约 0.75, 一进三出,, 进料量 60t/h; 单口出料量 20t/h, 介质为细纤维状牛 粪; 详见设备示意图	广西百色矿 山 机械有限公 司	套	1
15	低温水 解进料 布料仓	一进八出, 单口出料量 3t/h, 含水率 40%, 比重约 0.4t/m ³ , 螺旋布料仓, 详见示意图		套	1
16	电力气 动六层 网带式 干化机	进料量 18t/h, 进料比重 0.75t/m ³ , 长度 54 米, 宽 2.5 米, 面积 815 m ² /台, 6 层反复布料。	天津众 圣普 科有 限公 司	台	3
17	低温干 化均料 装置及 其控制 系统	PLC 控制系统, 多级配风, 多级均料装置, 干化强度 5.0kg/m ² *h。	晋江长 兴红 贸 易有 限公 司	台	3
18	COP2.0 气动低 温水解 粉碎系 统	功率 160kw, 处理量 1.8t/h, 进料含水率 40%, 出料含 水率 20%, 粉碎状态		套	8
19	COP2.0 电力气 动热风 设备	1、单机功率: 110kw, 风量: 3000-3800m ³ /h, 温升: 180℃-220℃, 风机转速: 3000r/min, 热效率 > 200%; 2、轴承采用原装进口, 按 FAG、SKF、NKG 品牌选型;	晋江美 创环 保 设 备有 限公 司	套	20

20	刮板输送机 A	1、处理量: 15t/h, 水分 40%, 2、水平段长 23.8 米, 圆弧段弧长 3.8 米, 倾斜段长 7.8 米, 倾斜角度 30 度, 落料口高度 4.4 米, 总长 29.5 米; 3、物料比重 0.4t/m ³ ;	1	套	1
20	刮板输送机 B	1、处理量: 15t/h, 水分 40%, 2、水平段长 21.8 米, 圆弧段弧长 3.8 米, 倾斜段长 7.9 米, 倾斜角度 30 度, 落料口高度 4.4 米, 总长 31.5 米 3、物料比重 0.4t/m ³ ;	1	套	1
21	出料刮板 A (旋风除尘器)	输送量 15t/h, 物料含水率 20%-30%, 粉状, 水平长度 24 米, 总长 26 米, 出料口抬升 1 米。	2	套	安徽省亚邦工程科技有限公司
22	出料刮板 B (布袋除尘器)	输送量 7t/h, 物料含水率 20%-30%, 粉状, 水平长度 24 米, 总长 26 米, 出料口抬升 1 米。	2	套	
23	刮板输送机 (造粒机进料)	输送量 15t/h, 物料含水率 20%-30%, 粉状, 水平长度 6 米, 投影长度 14 米, 出料口高度 6 米。	2	台	
23	斗式提升机	1、处理量: 15t/h, 水分 40%, 2、进出口高差 5.5 米; 3、物料比重 0.4t/m ³ ;	1	套	江苏泰维机械有限公司
24	旋风除尘器	风量 10000m ³ /h, 一个下料口, 含底部卸料器	8	套	河北九州环保设备工程有限公司

25	布袋除尘器	风量 10000m ³ /h, 压缩空气在线反喷吹, 一个下料口, 含底部螺旋	公司	套	8
26	液料仓	1, 100 立方液料仓, 储存原料, 保证有充足原料 供给制粒。 2, 带上下料位器。 3, 底部安装油泵站 2 个, 控制 2 个油缸进行推料 4, 长宽高尺寸 6800*4000*6000mm 5, 可以满足制粒机工作 1 个小时的物料存储。 6, 底部密封皮带收集物料到斗提机		套	1
27	斗提及布料装置	1、斗提带进料口, 底座, 出料口, 将液料仓物料提升到刮板输送机, 2、刮板布料, 长度 12 米, 气动阀门 4 个, 可以供 4 台颗粒机使用		套	1
28	造粒机系统	1、含水率料 15%-20%, 比重 0.25t/m ³ ; 2、产量 3-4t/h; 3、包含进料绞龙、进料变频、制粒机、除尘装置、干油泵、电控柜 (具备远程通讯和远程操控)	山东博力达机械有限公司	套	4
29	出料皮带	输送量 15t/h, 颗粒比重 0.65t/m ³ ; 输送距离约 17 米。		条	1
30	逆流式冷却器	配套造粒机		套	1
31	大倾角输送机	输送量 15t/h, 颗粒比重 0.65t/m ³ , 周长 22.5 米;		套	1
32	颗粒料仓顶部刮板布料	输送量 15t/h, 颗粒比重 0.65t/m ³ , 一进二出, 长度 10 米, 气动阀门 2 个		条	1

33	颗粒燃料塔	容积 120m ³ ，方形，配套出料输送机	山东海力特凯特机械科技有限公司	套	3
34	永磁变频螺杆空压机	产气量 ≥ 8m ³ /min，最大工作压力：0.8 Mpa	四海伟业（厦门）工贸有限公司	套	2
35	冷冻干燥机	处理空气量 Q ≥ 14m ³ /min，P ≤ 0.8MPa，IP54		套	1
36	过滤器	T 级，A 级、C 级（三级）		套	1
37	3 立方储气罐	V=3m ³ ，P ≤ 0.8MPa Q235-B，配安全阀，就地压力表		套	1
38	5 立方储气罐	V=5m ³ ，P ≤ 0.8MPa Q235-B，配安全阀，就地压力表		套	1
39	分气缸	Φ159（进四出）		套	1
40	地磅	1、数字式汽车衡器，3*18 米，80t，综合精度 ± 0.02%F.S	泰安中航衡器有限公司	套	2
41	就地柜、配电箱	文水低压开关柜、就地柜、配电箱（含安装）	西安盛恒智能物联科技有限公司	项	1
42	开关柜、监控	文水低压开关柜、监控（含安装）		项	1
43	中控系统	文水集中控制系统（含安装）		项	1
44	进料车间行吊	厂房宽度约 28.5 米；最大起重量 5t，起升高度约 10 米；长 66 米	河南中原重工装备有限公司	套	2

45	气动低温水解车行吊	厂房宽度约 34.5 米; 最大起重重量 5t, 起升高度约 10 米; 厂房长度 60 米		套	2
46	冷却水箱	V=10m ³ , 不锈钢, 2.5x2x2m, 配套液位计、浮球阀、内外爬梯等	河北华信忠良环保工程有限公司	个	1
47	系统冷却泵	H=40-45m, Q=6-8m ³ /h, 能效 IE3	安徽岳泉泵业制造有限公司	台	2
48	动力电缆	各种规格	宝胜科技创新股份有限公司	批	1
49	控制电缆	各种规格	江苏江扬电缆有限公司	批	1
50	系统间连接工艺管道	各种规格	山西宏图清明建设工程有限公司	批	1
51	设备及工艺管道保温	100 岩棉; 外包板: 0.6mm 镀锌彩板 (罐体含焊勾钉, 支架)		项	1
52	电气工程	控制柜、电缆敷设、桥架、布管、照明、弱电 (自控)、接地、支架		套	1
53	地磅改造升级	地磅无人值守称重系统	泰安中航衡器有限公司	项	1

54	安装工程	施工增量	山西宏图清明 建设工程有限公司	项	1
	数量合 计				329

备注：1、序号 20、23 分别重复 1 项；

2、39 项现场未找到，不列入查封范围。

被查封人：文水县扶农生物科技有限公司

执行人员：崔建新 杜殿波