



 山东省烟台市中级人民法院
查封 (扣押) 物品清单

案号：(2026)鲁06执保12号

2026年4月27日

被查封人：寿光市誉铎生物科技有限公司（动产抵押登记证明编号：34643024004453137361）

序号	设备、材料	合同名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量
1	履带式抓草机	履带式抓草机	物料比重 0.25t/m ³ ，抓取能力 30t/h，单抓能力 3m ³ /爪，1 分钟完成一次抓取动作。	山东悍马工程机械有限公司	套	5
2	永磁悬挂式除铁器	永磁悬挂式除铁器	磁场强度 4000 高斯；和链板式输送机配套。	潍坊华跃磁电重工科技有限公司	套	5
3	贮藏箱	贮藏箱	有效容积：12m ³ ，长宽高尺寸约为 4*2*2，碳钢材质，壁厚 5mm，外壳槽钢加固，底部带液压翻板。贮藏箱用于暂时贮存破碎后的植物秸秆，以待运输车辆拉运。	山东博力达机械有限公司	套	5

现切无此产品，
 在生产厂家来发
 货，不查封。

4	叶轮翻抛机(适应跨度10米)	叶轮翻抛机	适应物料为秸秆,含水率74%,堆高1.8米,翻抛机跨度10米;叶轮直径2.2米,翻抛一遍物料前进距离2-3米,翻抛进给深度0.3-0.4米。叶轮翻抛机为双梁式主梁结构,主梁上同时安装2台叶轮式翻抛主机。含轨道与电缆等相关附件,翻抛槽长度以60米计。	青岛硕鑫生物科技有限公司	套	2
5	叶轮翻抛机(适应跨度12米)	叶轮翻抛机	适应物料为秸秆,含水率74%,堆高1.8米,翻抛机跨度12米;叶轮直径2.2米,翻抛一遍物料前进距离2-3米,翻抛进给深度0.3-0.4米。叶轮翻抛机为双梁式主梁结构,主梁上同时安装2台叶轮式翻抛主机。含轨道与电缆等相关附件,翻抛槽长度以60米计。	青岛硕鑫生物科技有限公司	套	2
6	出料螺旋	出料螺旋	3轴3电机搅拌,介质比重0.5-0.6t/m ³ ,酸性防腐;输送量15t/h;输送距离10米,前段6米长口进入物料,电机侧出料口,水平输送,加厚叶片,加强管轴。	安徽佳信机械有限公司	台	2
7	压榨机 进料布 料皮带1	压榨机 进料皮 带输送 机	介质比重0.5-0.6t/m ³ ;输送量15t/h;输送距离14.5米,输送角度18度,输送量30m ³ /h 配套皮带机1输送机,清扫器安装于主输送机的头部下方,用于清除链板上残留的植物秸秆。	河北巨龙输送机械有限公司	套	2
8	清扫器1	清扫器1			套	1

9	压榨出口布料刮板1	压榨出口布料刮板机	刮板介质比重 0.32t/m ³ ; 输送量 16t/h; 输送距离 14 米, 两个下料口。	福建旭华机械设备有限公司	台	
10	破壁压榨机	破壁压榨机	设备型号: TSG360*1000, 单机功率 45kw, 处理量 15t/h; 压榨机压辊采用滑动轴承(铜瓦)支撑, 各轴承采用干油站自动润滑, 轴承座采用循环水冷却。破壁压榨机 9 台, 分 3 条线, 每 3 台串联组成破壁压榨组合生产线	昆明克林轻工机械有限公司	套	3
			爬坡输送机, 输送量 15t/h, 比重 0.5-0.6, 输送距离 2.5 米, 中间输送机由破壁压榨机带动;			
12	压榨出料输送带	皮带输送机	皮带输送机, 物料含水率 50%-55%, 输送量 30t/h, 比重 0.32, 长度 50 米, 进出口高度差 5 米。	河北巨龙输送机械有限公司	套	2
			皮带输送机, 物料含水率 15%-40%, 输送量 30t/h, 比重 0.32, 进出口高度差 6 米, 长度 65 米。			
13	磨粉系统进料输送机	网带进料低温水解布料机、低	处理量: 30t/h, 输送距离 10 米, 物料比重 0.32t/m ³ /h; 底部具有卸料装置(2 个), 可将物料卸至任一条输送机。驱动装置为电动机及减速机, 速度可调节。	广西百色矿山机械厂有限公司	套	1

15	螺旋布料机	温水解螺旋布料机	布料机双螺旋布料, 8根U型螺旋配料, 分别配套8台气动低温水解粉碎机主机, 单根U型螺旋输送量4t/h, 物料比重0.32t/m ³ ; 驱动装置为电动机及减速机, 速度可调节。	广西百色矿山机械有限公司	套	1
16	COP2.0 电力气动低温热风带式干化机	COP2.0 气动低温水解粉碎系统 COP2.0 电力气动低温热风带式干化机	40t/h 皮带称重设备, COP2.0 电力气动低温热风网带式干化机; 设备宽度有效宽度 2.5 米, 长度 150 米, 3 层网带式干化机具备物料翻 转功能, 设备驱动功率为 1.1kw*11*3=36.3kw, 变频控制, 出料时间 2-4 小时; 进料量 18t/h, 原料含水率 50%, 物料比重 0.36t/m ³ ; 出料含水率 40%-15% 可调。	联合环境技术(厦门)有限公司	套	2
17	电力气动热风设备	热风网带式干化机	单台功率: 110kw, 风量: 3000-3800m ³ /h, 升温: 180℃-220℃, 风机转速: 3000r/min, 热效率 > 200%		台	20
18	干化机出料螺旋	干化机出料螺旋	皮带输送机, 物料含水率 15%-40%, 输送量 15t/h, 比重 0.32, 长度 6 米。	江苏泰维机械有限公司	套	2

19	COP2.0 气动低温粉碎系统	COP2.0 气动低温粉碎系统 COP2.0 电力气动低温网带式干燥机	功率 160kw, 处理量 2-3t/h, 进料含水率 20%-30%, 出料含水率 10%, 粗碎状态	联合环境技术(厦门)有限公司	套	8
20	布袋除尘、旋风除尘	除尘器	风量 10000m ³ /h, 一个下料口, 含底部卸料器, 风量 10000m ³ /h, 压缩空气在线反喷吹, 一个下料口, 含底部螺旋.	河北九州环保设备工程有限公司	套	16
21	磨粉机系统	磨粉成套设备	进料粒径小于: 5mm, 含水 15%以内; 出料粒径: 20-50 目; 产量: 3-5t/h; 供货范围: 进料料仓+旋风收集器+除尘收集器+引风机+配套自动控制系统	潍坊新亚能粉体设备有限公司	套	4
22	气力输送系统	气力输送系统	24h 工作制, 20-50 目粒径, 含水率料 15%, 比重 0.35t/m ³ , 输送量 15m ³ /h; 输送水平距离 46 米, 高度 30 米	河南鼎龙电力设备有限公司	套	4

23	燃料塔	燃料塔	平底罐容积 500m ³ ，罐体底部布置有破拱螺旋；罐体配套料位计、温度检测传感器。罐车从塔底通过；气力输送机，输送量 200m ³ /h，CO ₂ 气瓶装粉系统散装机，固定支架、减压阀组和 6*40L，阀门仪表管道、固定支架、减压阀组和 控制等；常压分气缸Φ159（一进四出），长度 600mm，配套分气缸接头及 2 米长软管。	山东海力特凯特机械科技有限公司	套	6
24	永磁变频螺杆空压机		产气量 ≥ 8m ³ /min，最大工作压力：0.8 Mpa		台	2
25	冷冻干燥干燥机	永磁变频螺杆空压机	处理空气量 Q ≥ 17.5m ³ /min，P ≤ 0.8MPa，IP54	烟台文华成丰环保节能设备有限公司	台	1
26	过滤器	空压机系统	T 级，A 级、C 级（三级）		套	1
27	3 立方储气罐		V=3m ³ ，P ≤ 0.8MPa Q235-B，配安全阀，就地压力表		个	1
28	5 立方储气罐		V=5m ³ ，P ≤ 0.8MPa Q235-B，配安全阀，就地压力表		个	1
29	地磅	地磅	数字式汽车衡器，3*18 米，80t，综合精度 ± 0.02%F.S	泰安中航衡器有限公司	套	2
30	集中控制系统和监控系统	集中控制系统和监控系统	根据设备清单配置，全自动控制系统	西安盛恒智业物联网科技有限公司	套	1

31	低压开关柜、就地柜、配电箱	电气柜	低压开关柜、就地柜、配电箱。	套	1
32	压榨车 间行吊	梁桥式 起重机	厂房宽度约 25 米；最大起重量 10t，起升高度约 12 米；	台	2
33	气流风 干车间 行吊		厂房宽度约 25 米；最大起重量 5t，起升高度约 12 米；	台	2
34	磨粉造 粒车间 行吊		厂房宽度约 25 米；最大起重量 10t，起升高度约 12 米；	台	2
35	控制电 缆	控制电 缆	各种规格	批	1
36	动力电 缆	动力电 缆	各种规格	批	1
37	安装费 用	安装费 用	其余设备安装，包括工艺管道、电缆采购。电缆要求铜芯国标电缆，电缆建议品牌：远东电缆有限公司，安徽华能，安徽太平洋电缆；桥架要求采用镀锌材质；桥架型号和电缆规格要求以设计院设计为准；	项	1
38	施工增 量	施工增 量	施工增量	项	1