

当阳市人民法院 查封（扣押）财产清单

2025年6月18日

编号	财产名称	特征及成色	数量
1	自控柜明细		1
2	掺混肥设备控制柜明细		1
3	预混发料工段(最终)		1
4	颗粒肥控制柜1(最终)	具体信息详见 《沃源设备物资 清单》(19页)	1
5	颗粒肥控制柜2(最终)		1
6	颗粒肥控制柜3(最终)		1
7	颗粒肥控制柜4		1
8	颗粒肥控制柜5		1
9	内蒙项目变频器软件清单明细表		1
10	客户电源分配箱配置表(用户自备)		1
11	掺混肥设备部分		1
12	颗粒肥主体设备		1
13	科大(宜昌)环保科技有限公司清单		1
14	系统配置清单(含附件)		1

在场人: 赵建军

被执行人(家属): 任艳 (周建军)

执行人员: 赵洋洋 贾新

书记员: 黄致心

装

订

线

掺混肥设备控制柜明细（最终）

序号	设备名称	功率	控制方式	型号	备注	电缆型号
1	自动电脑配料系统	7.5 KW	交流接触器	NXC-32	供电电源	3*4+1
2	配料收集皮带	3KW	交流接触器	NXC-18	皮带电机 1	3*2.5+1
3	1#提升机	7.5 KW	交流接触器	NXC-25	1#提升机电机	3*4+1
4	混合机	15 KW	交流接触器	NXC-50	混合机电机	3*10+1
5	2#提升机	7.5 KW	交流接触器	NXC-25	1#提升机电机	3*4+1
6	除尘绞龙	2.2KW	交流接触器	NXC-18	除尘绞龙电机	3*1.5+1
7	震动器	1.1 KW	交流接触器	NXC-18	震动器电机	3*1.5+1
8	空压机	7.5 KW	交流接触器	NXC-25	空压机电机	3*4+1
9	脉冲除风机	18.5 KW	变频调速器	PI500-018G	风机电机	3*10+1
10	备用 1	5.5 KW	交流接触器	NXC-32	备用通道	
11	备用 2	7.5 KW	交流接触器	NXC-32	备用通道	
12	净重双称	1.5 KW	断路器	NXB-20	电源供给	3*1.5+1
13	高位码垛机	11 KW	断路器	NXB-40	电源供给	3*6+1
14	脉冲除尘器	1 KW	脉冲控制器	NXC-09	20 位电磁阀	2*1
合计	设备共 14 台	83.3KW	塑壳断路器	NXM-400A	FZXP1	3*70+1



预混发酵工段（最终）

序号	设备名称	功率	控制方式	型号	备注	电缆型号
1	破拱	7.5 KW	交流接触器	NXC-25	破拱电机	3*4+1
2	料仓皮带 1	3 KW	交流接触器	NXC-18	配料皮带 1 电机	3*2.5+1
3	料仓皮带 2	4KW	交流接触器	NXC-18	配料皮带 2 电机	3*2.5+1
4	混合机	30 KW	星三角启动	NXC-65*2	混合机电机	3*10+1*2
5	预混上料皮带	5.5 KW	交流接触器	NXC-25	粉碎机电机	3*2.5+1
6	预混布料皮带	5.5 KW	正反转	NXC-25	布料皮带电机	3*2.5+1
7	预混布料小车	1.5 KW	正反转	NXC-09	布料小车电机	3*1.5+1
8	除尘绞龙	2.2KW	交流接触器	NXC-18	除尘绞龙	3*1.5+1
9	震动器	1.1 KW	交流接触器	NXC-18	震动器电机	3*1.5+1
10	空压机	7.5 KW	交流接触器	NXC-25	空压机电机	3*4+1
11	脉冲除风机	11 KW	变频调速器	PI500-011G	风机电机	3*6+1
12	备用 1	5.5 KW	交流接触器	NXC-25	备用通道	
13	备用 2	7.5 KW	交流接触器	NXC-32	备用通道	
14	脉冲除尘器	1 KW	脉冲控制器	NXC-09	10 位电磁阀	2*1
合计	设备共 14 台	79.8KW	塑壳断路器	NXM-400A	FZXP2	3*70+1



颗粒肥控制柜 1（最终）

（起自动配料系统-止造粒 4 号皮带机）

序号	设备名称	功率	控制方式	型号	备注	电缆型号
1	自动电脑配料系统	10 KW	交流接触器	NXC-32	供电电源	3*6+1
2	破拱	7.5 KW	交流接触器	NXC-25	破拱电机	3*4+1
3	料仓皮带 1	3 KW	交流接触器	NXC-18	配料皮带 1 电机	3*2.5+1
4	造粒 1#皮带机	5.5 KW	交流接触器	NXC-25	造粒皮带电机	3*2.5+1
5	卧式粉碎机 1	22 KW	星三角	NXC-50*2+1	卧式粉碎电机 1	3*10+1
6	卧式粉碎机 2	22 KW	星三角	NXC-50*2+1	卧式粉碎电机 2	3*10+1
7	造粒 2#皮带机	5.5 KW	交流接触器	NXC-25	造粒皮带电机	3*2.5+1
8	造粒 3#皮带机	5.5 KW	变频控制	PI500-5.5KW	造粒皮带电机	3*2.5+1
9	转鼓造粒机	30 KW	星三角	NXC-65*2+1	转鼓造粒电机	3*10+1
10	造粒 4#皮带机	4 KW	交流接触器	NXC-25	造粒皮带电机	3*2.5+1
11	备用	5.5 KW	交流接触器	NXC-25		
12	备用	7.5 KW	交流接触器	NXC-25		
合计	共 12 台设备	115KW	塑壳断路器	NXM-350A	FZXP2	3*95+1



颗粒肥控制柜 2（最终）

（起 1 号烘干机-止提升机）

序号	设备名称	功率	控制方式	型号	备注	电缆型号
1	1 号烘干机	75 KW	在线软启动器	SMRQ9-110	烘干机电机	3*70+1
2	造粒 1#提升机	11 KW	交流接触器	NXC-32	造粒提电机	3*6+1
3	2 号烘干机	45 KW	在线软启动器	SMRQ9-75	烘干机电机	3*35+1
4	造粒 5#皮带机	4 KW	交流接触器	NXC-25	造粒皮带电机	3*2.5+1
5	提升机	15 KW	星三角	NXC-32*2+1	卧式粉碎电机 1	3*6+1
6	备用	5.5 KW	交流接触器	NXC-25		
合计	共 7 台设备	150KW	塑壳断路器	NXM-400A	FZXP2	3*140+1



颗粒肥控制柜 3（最终）

（起圆筒分级筛-止机械手码垛机）

序号	设备名称	功率	控制方式	型号	备注	电缆型号
1	圆筒分级筛	22 KW	星三角	NXC-50*2+1	卧式粉碎电机 1	3*10+1
2	造粒 6#皮带机	4KW	交流接触器	NXC-25	造粒皮带电机	3*2.5+1
3	一号冷却机	37 KW	在线软启动器	SMRQ9-75	冷却机电机	3*25+1
4	造粒 2#提升机	11 KW	交流接触器	NXC-32	造粒提电机	3*6+1
5	圆筒筛	18.5 KW	星三角	NXC-40*2+1	卧式粉碎电机 1	3*6+1
6	1 号筛分返料皮带	3KW	交流接触器	NXC-18	筛分返料电机	3*2.5+1
7	2 号筛分返料皮带	3KW	交流接触器	NXC-18	筛分返料电机	3*2.5+1
8	包膜机	15 KW	星三角	NXC-32*2+1	卧式粉碎电机 2	3*6+1
9	包膜泵	1.5 KW	交流接触器	NXC-18	包膜泵电机	3*1.5+1
10	包膜溶解槽	1.5 KW	交流接触器	NXC-18	包膜溶解槽	3*1.5+1
11	扑粉机	1.1 KW	交流接触器	NXC-18	包膜溶解槽	3*1.5+1
12	造粒 7#皮带机	4KW	交流接触器	NXC-25	造粒皮带电机	3*2.5+1
13	造粒 3#提升机	11KW	交流接触器	NXC-25	3#提升机电机	3*6+1
14	造粒 8#皮带机	4KW	交流接触器	NXC-25	造粒皮带电机	3*2.5+1
15	空压机	7.5 KW	交流接触器	NXC-25	空压机电机	3*4+1
16	备用 1	5.5 KW	交流接触器	NXC-25		
17	备用 2	7.5 KW	交流接触器	NXC-25		
18	皮带秤电源	1.1KW	交流接触器	NXC-18	皮带秤电源	3*1.5+1
19	净重双秤	11 KW	电源开关	NXB-63A		3*6+1
20	机械手码垛机	20 KW	交流接触器	NXC-25		3*16+1
合计	共 19 台设备	176.2KW	塑壳断路器	NXM-400A	FZXP2	3*190+1



颗粒肥控制柜 4

(启 1 号烘干引风机-1 号除尘空压机)

序号	设备名称	功率	控制方式	型号	备注	电缆型号
1	1 号烘干引风机	45KW	变频器	PI500-45KW	1 号引风电机	3*35+1
2	一号冷却风机	45 KW	变频器	PI500-45KW	1 号冷却风机	3*35+1
3	1 号除尘风机	18.5KW	变频器	PI500-18.5KW	1 号除尘风机	3*10+1
4	1 号除尘绞龙	2.2KW	交流接触器	NXC-18	1 号除尘绞龙	3*1.5+1
5	1 号除尘空压机	7.5KW	交流接触器	NXC-25	空压机电机	3*4+1
6	备用	5.5KW	交流接触器	NXC-25		
7	备用	7.5KW	交流接触器	NXC-25		
8	1 号脉冲除尘控制器	1KW	交流接触器	NXC-18	20 位脉冲电磁阀	3*1.5+1
合计	共 8 台设备	118.2KW	塑壳断路器	NXM-400A	FZXP2	3*95+1



颗粒肥控制柜 5

(启 2 号烘干引风机-洗涤塔耐酸泵 2)

序号	设备名称	功率	控制方式	型号	备注	电缆型号
1	2 号烘干引风机	37KW	变频器	PI500-37KW	2 号引风电机	3*25+1
2	喷射热风机	22KW	变频器	PI500-22KW	喷射热风机	3*16+1
3	2 号除尘风机	18.5KW	变频器	PI500-18.5KW	1 号除尘风机	3*10+1
4	2 号除尘绞龙	2.2KW	交流接触器	NXC-18	1 号除尘绞龙	3*1.5+1
5	2 除尘空压机	7.5KW	交流接触器	NXC-25	空压机电机	3*4+1
6	震动器	1.1 KW	交流接触器	NXC-18	震动器电机	3*1.5+1
7	洗涤塔耐酸泵 1	4KW	交流接触器	NXC-18	耐酸泵电机 1	3*2.5+1
8	洗涤塔耐酸泵 2	4KW	交流接触器	NXC-18	耐酸泵电机 2	3*2.5+1
9	备用	7.5KW	交流接触器	NXC-25		
10	2 号脉冲除尘控制器	1KW	交流接触器	NXC-18	20 位脉冲电磁阀	2*1
合计	共 10 台设备	104.8KW	塑壳断路器	NXM-315A	FZXP2	3*95+1



内蒙项目变频器软启清单明细表

序号	设备名称	功率	控制方式	型号	备注
1	掺混肥除尘风机	18.5 KW	变频器	PI500-018R5G3	柜内安装
2	预混发酵除尘风机	11 KW	变频器	PI500-011G3	柜内安装
3	造粒 3#皮带机	5.5 KW	变频器	PI500-5R5G3	柜外安装
4	1 号烘干引风机	45 KW	变频器	PI500-045G3	柜外安装
5	2 号烘干引风机	37 KW	变频器	PI500-037G3	柜外安装
6	1 号冷风机	45 KW	变频器	PI500-045G3	柜外安装
7	1 号除尘风机	18.5	变频器	PI500-018G3	柜外安装
8	喷射热风机	22 KW	变频器	PI500-022G3	柜外安装
9	颗粒肥除尘风机	18.5	变频器	PI500-018G3	柜外安装
10	1 号烘干机	75KW	在线软启动器	SMRQ9-110KW	柜外安装
11	2 号烘干机	45KW	在线软启动器	SMRQ9-75KW	柜外安装
12	1 号冷却机	37KW	在线软启动器	SMRQ9-75KW	柜外安装



客户电源分配箱配置表(用户自备)

序号	设备名称	功率	控制方式	出线规格
1	掺混肥控制柜	101.8KW	断路器 NXM-350A	3*50+1
2	预混发酵控制柜	89.3 KW	断路器 NXM-350A	3*50+1
3	发酵翻抛机及尾气处理电源柜	101.5KW	断路器 NXM-350A	3*50+1
4	颗粒肥生产线 1#柜	128 KW	断路器 NXM-350A	3*75+1
5	颗粒肥生产线 2#柜	155.5 KW	断路器 NXM-400A	3*150+1
6	颗粒肥生产线 3#柜	164.6 KW	断路器 NXM-400A	3*150+1
7	颗粒肥生产线 4#柜	132.2 KW	断路器 NXM-350A	3*75+1
8	颗粒肥生产线 5#柜	109.2 KW	断路器 NXM-350A	3*50+1
9	合计	982.1KW		



沃源生物科技有限公司 (设备一览表)

序号	名称	型号规格	数量(台)	功率(kw)		备注
				单机	合计	
一	掺混肥设备部分					
1	自动配料系统					带裙边动态称, 含电脑控制柜, 研华工控器, 美国AMC11传感器, 锐杨控制仪表, 西门子变频器, 投料口采用3mm不锈钢
	皮带秤	B800	2	1.1	2.2	
		B650	4	1.1	4.4	
	控制系统		1套			
2	收集皮带机	B800×7.5米	1	3	3	橡胶4+1.5皮带, 带厚9~10mm厚, 机架[120槽钢, 橡胶槽型托辊, 前后花栏滚筒
3	提升机	TH400×6.5米	1	7.5	7.5	中心距6.5米, 斗距300mm7环链, 中间接壳体63角铁与PP拼接, 底座内衬3mm不锈钢板, 提升斗采用4mm不锈钢
4	混合机	Φ1.6×6米	1	11	11	筒体壁厚12mm, 配出料箱, 风管直径300mm
5	提升机	TH400×7.5米	1	7.5	7.5	中心距7.5米, 斗距300mm7环链, 中间接壳体63角铁与PP拼接, 底座内衬3mm不锈钢板, 提升斗采用4mm不锈钢
6	净重双秤	DCS-50	1	1.1	1.1	包装规格: 5~50kg, 包装速度300~400bag/h, 称量精度0.2%, 气压
7	高位码垛机		1	7.27	7.27	含两条导入机, 倒顺、爬坡皮带机, 整形机, 抓取平台, 托盘库等, 5袋×8层/垛, 400bags/h~800bags/h,
8	脉冲布袋除尘器	GMC-200	1			200条布袋, 处理量10000m³/h
9	布袋除尘风机	G6-51-8C	1	15	15	风量: 11000-13200m³/h 全压: 2745-2701pa, 配变频器
10	布袋除尘空压机		1	7.5	7.5	
					66.47	
二	预混发酵工段					
1	输送料仓(带皮带机)	3M³	1	10.5	10.5	料仓壳体8mm(Q235), 支腿160方管, 周边用[10与<50角铁加强固定, 带7.5kw破拱装置, 输送B650皮带机, 功率3kw
2	输送料仓(带皮带机)	5M³	1	4	4	料仓壳体8mm(Q235), 支腿160方管, 周边用[10与<50角铁加强固定, 输送B650皮带机, 功率3kw
3	双轴连续混合机	JS600X5米	1	30	30	有效混合长度4米, 全密封, 主轴采用317无缝管制, 采用ZSY180-25硬齿面减速机, 电机30kw, 星三角启动
4	预混1#上料皮带机	B800×21米	1	5.5	5.5	橡胶4+1.5皮带, 带厚10~12mm厚, 机架[120槽钢, 橡胶槽型托辊, 前后花栏滚筒,
5	预混1#布料皮带机	B650×11米	1	8.5	8.5	橡胶4+1.5皮带, 带厚9~10mm厚, 机架[120槽钢, 橡胶槽型托辊, 前后花栏滚筒,
6	大跨度液压升降翻堆机	DLSF-1815	1	61.5	61.5	主机45KW, 液压升降电机7.5KW, 行走电机3KWX3台, 主机变频启动, 行走调速控制, 工进0.0.8米/分钟, 快退2.5米/分钟, 槽长70米, 堆高1.5米, 主体人架8/10mm, 主机采用320工字钢Q23512/20板材拼焊而成, 主液筒采用425X12无缝钢管, 采用液压升降机构, 行走变频调速控制, 遥控或手动控制, 主减速机采用东方传动品牌, 行走减速机采用江苏国茂, 详参翻堆机技术说明 <i>φ68×6 螺栓 - 个 Q235 · 512mm</i>
7	轻轨	15#	140			翻堆机行走用



8	轻轨	12#	42			布料平台用
9	投料除尘器	GMC-100	1			100条布袋, 处理量10000m ³ /h
10	除尘风机	G6-51-6C	1	7.5	7.5	风量:11000-13200m ³ /h 全压:2745-2701pa
11	布袋除尘空压机		1	7.5	7.5	
12	发酵与陈化配料车间尾气处理		1	51.4	51.4	处理风量 30000m ³ /h, 采用生物除臭, 玻璃钢变频风机37KW, 风量:3000m ³ /h, 全压:2650pa, ϕ 2000X6500PP喷淋塔, 304不锈钢除雾净化设备, 304不锈钢UV光氧催化净化设备, 304不锈钢活性炭吸附净化设备, 不锈钢双层防雨电控柜, 变频控制
	小计				186.4	
三	颗粒肥主体设备					
1	自动配料系统					带裙边动态称, 含电脑控制柜, 研华工控器, 美国AMCell传感器, 锐杨控制仪表, 西门子变频器, 投料口采用3mm不锈钢
	皮带秤	B800	3	1.1	3.3	
		B650	4	1.1	4.4	
	控制系统		1套			
2	输送料仓(带皮带机)	3M ³	1	8.5	8.5	料仓壳体8mm(Q235), 支腿160方管, 周边用 $\angle$ 10与 $\angle$ 50角铁加强固定, 带5.5kw破拱装置, 输送B650皮带机, 功率3kw
3	1#皮带机	B800 7.5+14.5米	1	5.5	5.5	橡胶4+1.5皮带, 带厚10~12mm厚, 机架[120槽钢, 橡胶槽型托辊, 前后花栏滚筒,
4	双轴卧式粉碎机	ϕ 800	1	44	44	
5	2#皮带机	B800 18.5米	1	5.5	5.5	橡胶4+1.5皮带, 带厚10~12mm厚, 机架[120槽钢, 橡胶槽型托辊, 前后花栏滚筒,
6	3#皮带机	B800 21米	1	5.5	5.5	橡胶4+1.5皮带, 带厚10~12mm厚, 机架[120槽钢, 橡胶槽型托辊, 前后花栏滚筒, 变频控制
7	3#皮带机IC-BM800电子皮带秤	B800X2.4米	1			美国AMCell传感器, 锐杨控制仪表
8	转鼓造粒机	ϕ 2.0X8米	1	30	30	筒体厚14mm, 内衬橡胶板或PP板
9	4#皮带机	B800 10米	1	4	4	橡胶4+1.5皮带, 带厚10~12mm厚, 机架[120槽钢, 橡胶槽型托辊, 前后花栏滚筒,
10	一烘干机	ϕ 2.4 $\times$ 24米	1	75	75	筒体厚16mm, 抄板厚8mm, 软启动
11	1#提升机	TH500 $\times$ 8米	1	15	15	中心距8米, 斗距300mm7环链, 中间接壳体63角铁与PP拼接, 底座内衬3mm不锈钢板, 提升斗采用4mm不锈钢
12	二烘干机	ϕ 2.0 $\times$ 24米	1	37	37	筒体厚14mm, 抄板厚8mm, 软启动
13	5#皮带机	B800 7米	1	4	4	橡胶4+1.5皮带, 带厚10~12mm厚, 机架[120槽钢, 橡胶槽型托辊, 前后花栏滚筒,



14	2#提升机	TH500×12米	1	18.5	18.5	中心距12米,斗距300mm7环链,中间接壳体63角铁与PP拼接,底座内衬3mm不锈钢板,提升斗采用1mm不锈钢
15	圆筒分级筛	Φ2.0×8米	1	22	22	不锈钢筛网,前端5米2.5mm孔,后端3米4.75mm孔,主轴直径317厚壁20无缝管,配自清理毛刷
16	6#皮带机	B800 7米	1	4	4	橡胶4+1.5皮带,带厚10~12mm厚,机架120槽钢,橡胶槽型托辊,前后花栏滚筒
17	冷却机	Φ2.2×26米	1	37	37	筒体厚16mm,抄板厚8mm
18	3#提升机	TH500×9.8米	1	15	15	中心距8.5米,进料口高度1米,斗距300mm7环链,壳体63角铁与3mm钢板拼接,JZQ500
19	圆筒筛	Φ1.8×7米	1	15	15	不锈钢筛网,前端4米2.5mm孔,后端3米4.75mm孔,主轴直径317厚壁无缝管,配自清理毛刷
20	皮带秤	B800	1	1.1	1.1	与包膜油桶配合计量
21	包膜机	Φ1.6×6米	1	11	11	筒体厚12mm,前4米2mm不锈钢板,后2米PP板,JZQ500
22	包膜融解槽	Φ1×1.2m	1	0.75	0.75	配蒸汽加热油管保温,流量阀,筒体8mm厚,配置搅拌叶
	包膜粉圆盘给料机	Φ60	1	1.5	1.5	
23	扑粉机	Φ112	1	1.1	1.1	筒体壁厚4mm,叶片4mm,螺距80mm
24	7#皮带机	B800 7米	1	4	4	橡胶4+1.5皮带,带厚10~12mm厚,机架120槽钢,橡胶槽型托辊,前后花栏滚筒
25	4#提升机	TH500×9.8米	1	15	15	中心距9.8米,斗距300mm7环链,中间接壳体63角铁与PP拼接,底座内衬3mm不锈钢板,提升斗采用4mm不锈钢
26	净重双秤	DCS-50	1	1.1	1.1	包装规格:5~50kg,包装速度300~400bag/h,称量精度0.2%,气压0.4~0.8Mpa
27	机械手码垛机		1	7.27	7.27	含导入机,倒顺,爬坡皮带机,整形机,抓取平台,托盘库等,5袋×8层/垛,400bags/h~800bags/h
28	细返料8#皮带机	B800 6米	1	4	4	橡胶4+1.5皮带,带厚10~12mm厚,机架120槽钢,橡胶槽型托辊,前后花栏滚筒
29	造粒细返料料仓	上口3X2米下口0.35X0.35米,高2米	1			6mm钢板拼接,内衬PP板,约1.5T
30	细返料皮带秤	B800X2米	1	1.1	1.1	带链边动态称,研华工控器,美国AMC111传感器,锐扬控制仪表,西门子变频器
31	旋风除尘器	Φ2.2米	2	2.2	4.4	一烘冷却用
32	旋风除尘器	Φ2.0米	1	2	2	二烘用
33	配料1#筛粉碎除尘器	GMC-200	1			200条布袋,处理量10000M ³ /h
34	除尘风机	G6-51-8C	1	15	15	风量:11000-13200m ³ /h 全压:2745-2701pa
35	布袋除尘空压机		1	7.5	7.5	
36	2#筛分包膜包装除尘器	GMC-200	1			200条布袋,处理量10000M ³ /h
37	除尘风机	G6-51-8C	1	15	15	风量:11000-13200m ³ /h 全压:2745-2701pa
38	布袋除尘空压机	共用包装	1			
39	1烘干机引风机	4-72NO: 12C	1	45	45	2070Pa,56739m ³ /h,变频控制
40	2烘干机引风机	4-72NO: 10C	1	37	37	2018Pa,46262m ³ /h,变频控制
41	3烘干机引风机	4-72NO: 10C	1	37	37	2018Pa,46262m ³ /h,变频控制



42	喷射热风机	W4-68-9C	1	22	22	风量: 22623-28864m ³ /h, 全压1952-1844Pa, 1450r/min, 机壳, 叶轮为不锈钢310S材质, 变频控制
43	尾气洗涤塔	双层洗涤塔, 直径3米, 玻璃钢材质,	2	2.2	4.4	各配一台4KW耐酸碱FUC泵
44	小计				590.42	
	烘干重力沉降室	11X4X4m	2			
	冷却重力沉降室	11X3X4m	1			
	烘干洗尘池	8X4X4m	2			
	冷却洗尘池	8X3X4m	1			
	一烘热风机	350万大卡	1			毫麦德(紫外线火焰检测)
	二烘热风机	200万大卡	1			毫麦德(紫外线火焰检测)
	电子秤	3.2*18-100吨	1			优力传感器、大屏显
	龙工叉车	3.5吨起升6m	2			双排轮充气轮胎、叉车吊架2套
	橡胶托盘	1.2*1.4	523			喷字沃源
备注:减速机采用江苏国茂减速机, 电机采用YE3级节能电机六安电机电器正泰, 普传变频器。						





中科美大（宜昌）环保科技有限公司

ZK MD(Yichang) Environmental Protection Technology Co.,Ltd

20200609

序号	设备名称	规格型号	数量 (台)	功率(kw)		备注
				单台	合计	
大跨度翻抛机技术参数						
主要技术参数	设计翻抛能力	m ³ /h	≥300			
	最大翻抛距离	m	2.5~3			
	最大翻堆宽度	m	5			
	最大翻堆高度	m	1.5			
	翻抛滚筒转速	r/min	69			电机输入转速为1460rpm50Hz，变频启动
	翻抛滚筒直径	mm	约Φ2400			采用425X12无缝钢管
	工进速度	m/min	0.8max			电机输入转速为1460rpm10Hz，调速
	快退速度	m/min	4max			电机输入转速为1460rpm50Hz，调速
1	大车机架					采用Q235, 8mm/10mm拼焊
2	小车机架					采用320工字钢和320槽钢拼焊
3	大车行走轻轨	15#轻轨				15公斤/米/外购、国标
4	小车行走轻轨	12#轻轨				12公斤/米/外购、国标
5	大车、小车行走电	YEJ100L2-4-3KW	3	3	9	
6	液压电机	Y132M-4-7.5KW	1	7.5	7.5	
7	主电机	Y280S-4-45KW	1	45	45	
8	大车减速机	BWY2718-187-3KW	2			采用江苏国茂产品，安全系数
9	小车减速机	BWY2218-187-3KW	1			采用江苏国茂产品，安全系数
10	主电机减速机	K127-Y45-10.74-M1-11-B-CCW	1			东方传动减速机，安全系数2.3
11	主传动链	24A	1			外购
12	主链轮	ZG45Z17、19/30	4			自制
13	大车行走轮	ZG45径Φ270mm	4			自制
14	大车驱动齿轮	m8z43/27	4			自制
15	大车行走速度	0~4.15m/min	1			变频控制
16	小车行走轮	ZG45径Φ200mm	4			自制
17	小车驱动齿轮	m8z43/27	4			自制
18	小车行走速度	3.3m/min	1			自制
19	电缆卷筒	JTD180-60-4	1			岳阳神冈
20	主电缆线	YZ-3*25mm ² +1*10mm ²				红旗
21	电器		1			正泰
22	液压系统		1			江苏省常州恒诺
23	变频器		2			普传

甲方（签字盖章）

乙方（签字盖章）



扫描全能王 创建

系统配置清单（合同附件）

乌兰察布市沃源生物科技有限公司

一. 尿素熔融槽及搅拌装置：

序号	名称	型号及规格	数量	单位	备注
1	熔解槽	Φ2000*2000mm	1	台	加热盘管DN25，材质：321不锈钢，厚度δ=4mm，含立式搅拌机和大小桶蒸汽加热盘管Pmax=3立方/小时（正常P=1.5~2.5立方/小时）
2	辅助小槽	Φ1000*1900mm	1	台	
3	喷枪		1	支	自制，夹套保温
4	引风机	熔解槽配套	1	台	
5	引风管道	和风机配套	18	米	按照18米配置
6	加热高温球阀组	DN50	1	组	每组配套3个高温球阀
7	加热疏水球阀组	DN50	1	组	每组配套3个高温球阀
8	保温疏水球阀组	DN25	1	组	每组配套3个高温球阀
9	保温减压阀	DN25	1	台	
10	管道		1	套	尿液管路材质：304不锈钢，按照尿熔桶到造粒机18米配置，保温夹套管材质：碳钢
11	蒸汽金属软管	L=500mm	3	根	
12	蒸汽金属软管	L=800mm	2	根	
13	排污阀	DN40	1	台	材质：304不锈钢
14					



二. 尿素溶液泵:

序号	名称	型号及规格	数量	单位	备注
1	尿素料浆泵	Q=5m ³ /h, 扬程与喷头匹配, 接触物料部位304	1	台	专用尿素熔融泵、靖江
2	尿液喷头		3	个	材质: 304不锈钢
3					

三. 皮带秤和斗提机:

序号	名称	型号及规格	数量	单位	备注
1	电子皮带秤	ICS-650/20	1	台	含控制仪表, 美国 SUNCELLS传感器
2	尿素缓存料仓和机架	约1m ³	1	套	碳钢
3	斗式提升机	TH250 H=7米	1	台	
4					

四. 控制部分:

序号	名称	型号及规格	数量	单位	备注
1	控制系统	S7	1	套	德国西门子, 触摸屏控制
2	温控蒸汽电动阀	DN50, 开到位, 关到位	1	台	上海
3	热电阻	PT100, L=1800mm	1	台	
4	现场操作箱	两地操作600*800*380mm	1	套	含风机启停、尿素给料机 启停、喷浆泵启停、紧急 停车\304不锈钢材质, 玻 璃视窗
5	尿液电磁流量计	DN25, 钽电极, 4- 20Ma, Pmax=8立方/小时, 高温 型	1	台	无锡



6	水电磁流量计	玻璃装置流量计	1	台	无锡
7	液位计	差压液位计	1	台	上海
8	数显表	造粒机平台显示尿液当前流量	1	台	字电
9	信号线		5	圈	明珠电缆
10	动力线和穿管		4	圈	明珠电缆
11	控制机柜	700*1700*420mm	1	台	双层门机柜，放置在控制室
12					

五. 上面项目汇总:

序号	名称	型号及规格	数量	单位	备注
1	尿素溶解槽等		1	套	见以上项目一
2	尿素熔融泵和喷头		1	套	见以上项目二
3	皮带秤和斗提机		1	套	见以上项目三
4	控制系统		1	套	见以上项目四
5	安装调试		1	套	到乌兰察布市沃源生物科技有限公司

注: 需方负责运费, 供方代办运输。费用另计。

Reinsail Automation无锡悦扬机械制造有限公司

技术中心: 祝明13861723592

2020. 8. 23



扫描全能王 创建