

附： 查封、扣押财产清单

2025 年 6 月 11 日

编号	财物名称	特征及成色	数量
1	真空蒸著机 LP-1300EBA(到达温度 100℃)	真空腔体及真空系统 日本九山帮浦, KP3000*1 组 英国爱德华补助帮浦 EH2600,排气量 2500m3/hr*1 组 扩散邦浦 LP36 时, 排气量 50000L/sec*1 组 控制系统, 含 inficon 全领域 760-10-9-Torr*1pc 及监控升降试片 12 片。美国石英膜厚计 SQM- 160,单感测头*1 组 日本 PLASMATECH 电子(单)D-10A,坩锅 12 点*1 组 日本新明和冷冻机(节能),安装在桶身*1 台 美国威科离子源, 灯丝水冷式, 双气体(含遮板)一台 桶边回转, 治具外径 1200mm*H350mm(中心孔 160mm)(不包含治具) 保护板(1 套安装台 · 1 套备份)*2 套 质量良好: 可正常使用	1 台
2	真空蒸著机 LP-1100BS(H1200)塑胶(一般太阳眼镜五彩, 镀铬)	真空系统与控制系统 日本九山油回转邦浦 012C*1 组或欧美日同级) 扩散邦浦 LP-22",排气量 18000L/sec*1 台 自动/手动排气控制系统*1 组 蒸发电极 4 组, 手动遮板 1 组 桶底回转公转机构*1 组 钟罩式治具(不含治具),治具外径 q1020mm 蒸镀变压器 10KW,AC12V;视窗 2 组 消耗性 O 环 1 组、保护板 2 组、工具箱 1 组 底板、防护袋包装 电压 380V/50HZ 所需电力 30KW 含增值税 17% 质量良好: 可正常使用	1 台
3	真空蒸著机 LP-1300EBA(到达温度 100℃)	真空腔体及真空系统 英国爱德华真空帮浦 E2M275,排气量 6000L/min*1 台 英国爱德华加强帮浦 EH2600,排气量 3000m3/hr*1 台 扩散邦浦 LP26 时排气量 25000L/sec*2 组 控制系统, 含 inficon 全领域 760~10-9Ton*1pc 及监控升降试片 12 片 美国石英膜厚计 SQM-160,单感测头*1 组 美国冷冻机 PFC-672HC,-140℃,冷热除霜型(安装在桶身)*1 台 桶边回转, 治具外径 1200mm*H350mm(中心孔 160mm)(不包含治具) 含增值税 17% 质量良好: 可正常使用	1 台

扣押人: 王勇
 2025. 6. 17