

新一代 765 型挂面生产线分项报价表

专利产品 谨防假冒

(人民币: 万元 生产能力 11T/8h)

序号	名称	数量	金额	动力	配置说明
1	热水混合器	2台	2.4	动力 1.5KW 供液泵 0.75KW	规格: 1000×1000×1200 方形 1000L, 配置: 输液管、泵、阀门, 斜齿轮减速机 材质: 管件、接头、泵、阀门、筒体不锈钢。
2	热水计量装置	1套	0.6	供液泵 0.75KW	规格: $\Phi 388 \times 1200$ 130L, 圆形。 配置: 输液管、泵、阀门 材质: 管件、接头、泵、阀门、筒体不锈钢。
3	物料粉碎机	2台	14	动力: 15KW	规格: 箱体长 2200 配置: 350kg/次, 手动, 气动两用开门 材质: 箱体、齿、护罩不锈钢 传动件、机座碳钢 (机座包不锈钢)
4	包装机	1台	0.5		规格: 2200×1300×1000 (按图调整) 材质: 不锈钢
5	行星减速机	1台	4.2	动力 0.55KW 破碎 1.5kw	规格: 皮带周长 7000mm, 宽 780mm 配置: 斜齿轮减速机 材质: 箱体、护板不锈钢; 支架, 活梯碳钢。
6	输送带	1台	16	动力 7.5KW	规格: 带宽 765mm $\Phi 270 \times 2$ 或 $\Phi 395 \times 1$ 、 $\Phi 300 \times 1$ 配置: 变频调速, 斜齿轮减速机, 带衣手轮, 波紋辊 1 对 材质: 护罩不锈钢; 合金辊, 尼龙护板; 架体碳钢 (外包不锈钢), 传动件碳钢。
7	烘干机	1台	4.2	动力由切片机提供	规格: 2800×1200×2400 (熟化 10 分钟) 配置: 加汽管, 活底 材质: 箱体、护板、链条、撑杆, 汽管不锈钢。
8	输送机	1台	21	6 组动力: 4+3×4+2.5 KW	规格: 带宽 765mm $\Phi 270 \times 2$ 、248×2、216×1、180×2 配置: 变频调速, 斜齿轮减速机, 带衣手轮, 波紋辊 1 对 架体外包不锈钢, 吊刀装置 材质: 护罩不锈钢; 合金辊, 尼龙护板; 架体, 传动件碳钢。
9	切刀	1台	1.5	动力 1.5KW	规格: 杆长 950mm 配置: 变频调速, 配减速机机构, 面条长短随机可调。 材质: 全碳钢制作
10	称重器	1台	3.68	动力由给料机提供	规格: 长 7 档 (回头上) 长 5 档 (顶头上) 材质: 全碳钢制作
11	烘干机	1套	25	动力 3KW 风扇 0.75KW×30 风机 7.5KW×1	规格: 长度 60 米, 5 排杆, 5 区 (烘房净宽 6 米) 烘干时间: 4.5-5 小时 配置: 风机 7.5kw 7#1 台变频调速, 风扇 30 台 (2200), 蒸汽加热或导热油加热, 不锈钢挂面杆 5000 根。(水管加 热另加 2.6 万) 材质: 传动件、加热翅片管、轨道、链条、架体碳钢
12	输送机	1台	3.68	动力 1.1KW	规格: 长 7 档 (回头下) 长 5 档 (顶头下) 材质: 全碳钢制作
13	输送机	1台	4.6	动力 0.8KW	规格: 面条长度 150-300mm 可调。 材质: 不锈钢护板 碳钢架体、传动件
14	输送机	1套	8.94		变频调速, 国产电器元件, 用户自备电线, 提供电线另加 5000 元
15	输送机		10.3		含运费。

1. 包装 1 包装 3 称量机 20 万;
2. 包装 2 称量机 17 万。

共计 90 万元 下等 8 万
姓名: 杨乃林

姓名: 杨乃林